



## Balança de torção com laser e bobina de Helmholtz

EQ090B

### Função

Destinado ao estudo, laboratório de física, experimentos de física sobre: Física. Mecânica dos corpos rígidos. Dinâmica. Pêndulo de torção, constante elástica de torção de um fio, método dinâmico. O Pêndulo de torção com massa pendular em forma de haste. Momento de inércia de um cilindro maciço que gira em torno do seu centro de massa. Determinando o período do movimento harmônico angular simples. Cálculo do momento de inércia do cilindro maciço em torno de um diâmetro central. Determinando a constante elástica de torção do fio em diferentes unidades de medida. Pêndulo de torção, constante elástica de torção e sua relação com o período e o comprimento, método dinâmico. Medindo períodos, comprimentos e construindo tabela e gráfico em um pêndulo de torção com a mesma massa pendular. Determinando a constante elástica para os diferentes comprimentos. O gráfico de  $K$  versus o inverso do quadrado do período e a constante angular. Pêndulo de torção de dois fios, constante elástica de torção, método dinâmico. O pêndulo de torção de um fio. O pêndulo de torção com dois fios. Medindo o período do pêndulo de torção de dois fios. Determinando a constante elástica de torção de dois fios pelo método dinâmico em um pêndulo de torção, em diferentes unidades. Calibrando o pêndulo de torção com dois fios para funcionar como uma balança de torção. O torque na balança. Determinação da força peso e da massa do corpo de prova A. O momento de inércia de uma barra, teorema dos eixos paralelos. A frequência angular (velocidade angular) e o período do corpo de prova que oscila fixado na balança. O momento de inércia de um corpo de prova que oscila fixado na balança. O teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner ou teorema de Huygens-

Steiner. Utilizando o teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner ou teorema de Huygens-Steiner para calcular o valor do momento de inércia. Utilizando a balança de torção para determinar o valor do momento de inércia. Ondulatória. O movimento harmônico angular subamortecido. Movimento harmônico angular amortecido (MHAA). Equação diferencial do MHAA. As soluções da equação diferencial do MHAA caracterizam três casos, segundo suas raízes. O movimento harmônico angular subamortecido. O decremento logarítmico. Coeficiente de amortecimento real. Coeficiente de amortecimento crítico. O fator de amortecimento. Eletromagnetismo. O funcionamento do medidor de corrente conhecido como amperímetro de D'Arsonval, balança de torção. Jacques Arsène D'Arsonval. Construindo a escala para medir a intensidade da corrente elétrica. Utilizando a balança de torção e a escala para medir a intensidade de uma corrente elétrica, etc.

## Áreas de Conhecimento

Física

## Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

## Principais Experimentos

Calibrando o pêndulo de torção com dois fios para funcionar como uma balança de torção. - 1032.090B2A  
O movimento harmônico angular subamortecido. - 1072.037B

## Física - Mecânica - Dinâmica

Pêndulo de torção, constante elástica de torção de um fio, método dinâmico. - 1032.090B1

Pêndulo de torção, constante elástica de torção e sua relação com o período e o comprimento, método dinâmico. - 1032.090B3

Pêndulo de torção de dois fios, constante elástica de torção, método dinâmico. - 1032.090B4

O momento de inércia de uma barra, teorema dos eixos paralelos. - 1032.088E

O funcionamento do medidor de corrente conhecido como amperímetro de D'Arsonval, balança de torção. - 1082.180B

[cidepedigital.com.br](http://cidepedigital.com.br) ✉ [cidepe@cidepe.com.br](mailto:cidepe@cidepe.com.br)

---

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil